


ECXS系列平行双杆气缸



产品特点

- ◆缸体采用铝合金型材表面经硬质氧化处理、耐蚀、耐磨。
- ◆该产品由两条同规格气缸组合在一起，是同规格气缸2倍输出力，结构紧凑、外形美观。
- ◆产品导向精度高，轴向负荷承受能力强
- ◆活塞杆导向轴承有滑动轴承和滚动轴承两种结构供用户选择
- ◆装配时已加入高级润滑脂、使用时可不供油

型号命名



举例

▲欲订购缸径为32mm，行程为50mm，平行双杆气缸，滑动轴承型，其正确的订购码代号为：ECXS - M32 - 50


技术参数

缸径/ Inner Diameter	(mm)	10	15	20	25	32
工作介质/ Fluid		经过滤的压缩空气/ The constrigent after filtered				
动作型式/ Action		双作用型/ Double Acting				
使用压力范围/ Range of Working Pressure	MPa	0.05~0.9				
保证耐压力/ Proof Press	MPa	1.5				
使用温度范围 / Operating Temp	℃	-5~70				
结构		双气缸，2倍出力/Double cylinder,double power				
缓冲型式/ Cushion		橡胶固定缓冲				
接管螺纹 / Port Thread		M5×0.8			G1/8	
活塞杆不转动精度/Nomsnvel precision of piston rod		± 0.15°	± 0.15°	± 0.13°	± 0.11°	± 0.1°

气缸行程

缸径 Inner Diameter(mm)	标准行程/ Standard Stroke	磁性开关/Reed Switch
10	10 20 30 40 50	ES – 32 系列 磁性开关订货时注明数量 magnetic switch,please notify the quantity when ordering
15		
20	10 20 30 40 50 75 100	
25		
32		

ECXS 10/15/20/25/32



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NN	O	OO	P	PP	Q	QQ	R	RR	行距	SS	T	TT	U	UU	V	W	X	Y	Z	ZZ
ECXS□10-10													2-φ34 通孔	2-M3 X0.5 螺孔 深度									10	65									30	82	
ECXS□10-20						2-M4 X0.7 (通孔)	35	20	4	8	9	20	2-φ65 沉孔 深度	3	φ6	5	M4 X0.7 X14.5L	33.6	M4 X0.7	8.5	7	30	7	20	75		5	8	4-M5 X0.8 螺孔 深度	4-M3 X0.7 螺孔 深度	2-M4 X0.7 螺孔 深度	M3 X0.5 X10L	M3 X0.5 X5L		92
ECXS□10-30	46	17	44	15	7.5																		30	85	-									102	
ECXS□10-40																							40	95										112	
ECXS□10-50																							50	105										122	
ECXS□15-10													2-φ4.3 通孔	2-M4 X0.7 螺孔 深度									10	70									25	89	
ECXS□15-20	58	20	56	18	9	2-M5 X0.8 (通孔)	45	25	5	10	9	30	2-φ8 沉孔 深度	6	φ8	6	M4 X0.7 X14.5L	48	M4 X0.7	10	10	38.5	10	20	80	-	5	8	4-M5 X0.8 螺孔 深度	4-M4 X0.7 螺孔 深度	2-M5 X0.8 螺孔 深度	M5 X0.8 X10L	M4 X0.7 X4L		99
ECXS□15-30																							30	90										109	
ECXS□15-40																							40	100										119	
ECXS□15-50																							50	110										129	
ECXS□20-10													2-φ5.5 通孔	2-M4 X0.7 螺孔 深度									10	80									30	104	
ECXS□20-20													2-φ9.5 沉孔 深度	6	φ10	8	M6 X1 X18.5L	53	M6 X1	7.75	12.5	45	12.5	20	90									114	
ECXS□20-30						2-M5 X0.8 (通孔)	50	28	6	12	12	30											30	100				4-M5 X0.8 螺孔 深度	4-M4 X0.7 螺孔 深度	2-M6 X1 螺孔 深度	M6 X1 X12L	M5 X0.8 X5L		124	
ECXS□20-40	64	25	62	23	11.5																		40	110	9.5	6.5	8							134	
ECXS□20-50																							50	120										144	
ECXS□20-75																							75	145										169	
ECXS□20-100																							100	170										194	
ECXS□25 10													2-φ69 通孔	2-M5 X0.8 螺孔 深度									10	82									30	106	
ECXS□25-20													2-φ11 沉孔 深度	7.5	φ12	10	M6 X1 X18.5L	64	M6 X1	8.5	15	46	15	20	92									116	
ECXS□25 30						2-M6 X1 (通孔)	60	35	6	12	12	30											30	102	13				4-G1/8 螺孔 深度	4-M5 X0.8 螺孔 深度	2-M8 X1.25 螺孔 深度	M6 X1 X14L	M6 X1 X5L		126
ECXS□25-40	80	30	78	28	14																		40	112										136	
ECXS□25-50																							50	122										146	
ECXS□25-75																							75	147										171	
ECXS□25-100																							100	172										196	
ECXS□32-10													2-φ69 通孔	2-M5 X0.8 螺孔 深度									10	92									40	122	
ECXS□32-20													2-φ11 沉孔 深度	8	φ16	13	M8 X1.25 X23L	76	M8 X1.25	9	19	56	19	20	102									132	
ECXS□32-30	98	38	96	36	18	2-M6 X1 (通孔)	75	44	8	16	14	30											30	112	20		11.5	10	4-G1/8 螺孔 深度	4-M5 X0.8 螺孔 深度	2-M8 X1.25 螺孔 深度	M8 X1.25 X16L	M8 X1.25 X8L		142
ECXS□32-40																							40	122										152	
ECXS□32-50																							50	132										162	
ECXS□32-75																							75	157										187	
ECXS□32-100																							100	182										212	